




















Produktübersicht Kabelstecker

www.schurter.com/de/pg07b











Type	Montageart	Stecker Dose	Kabeldurchmesser Litzen	Temperatur	Schutzgrad			
Nennstrom AC max IEC UL: 8.8 A -								
 GP21 IEC Stecker 400 VDC für Kabelmontage, gerade, max. Kabeldurchmesser 9.2 mm new	Anschlussleitung	Standard Sheet 2	9.5 mm 3 x 1.5 mm ² / 3 x 16 AWG	-	-			
Nennstrom AC max IEC UL: 10 A 10 A								
 4732 IEC Geräteanschlusstecker E für Kabelmontage, gerade, max. Kabeldurchmesser 8.5 mm	Anschlussleitung	E	8.5 mm 3 x 1 mm ² / 3 x 18 AWG	70	-			
 4733 IEC Geräteanschlusstecker E für Kabelmontage, abgewinkelt, max. Kabeldurchmesser 8.5 mm	Anschlussleitung	E	8.5 mm 3 x 1 mm ² / 3 x 18 AWG	70	-			
 P685 IEC Geräteanschlusstecker E für Kabelmontage, abgewinkelt	Anschlussleitung	E	8.5 mm 3 x 1 mm ² / 3 x 18 AWG	70	-			
 4772 IEC Gerätesteckdose C15A für Kabelmontage, abgewinkelt	-	- C15A	diverse 3 x 1 mm ² / 3 x 14 AWG	155	IP20			
Nennstrom AC max IEC UL: 10 A 15 A								
 4762 IEC Gerätesteckdose Schutzgrad IP67 / IP69K für Kabelmontage, gerade new	Anschlussleitung	- Zugelassen	8.5 mm 3 x 1 mm ² / 3 x 18 AWG	120	IP67			
 4735 IEC Geräteanschlusstecker E für Kabelmontage, gerade, max. Kabeldurchmesser 10 mm	Anschlussleitung	E	10 mm 3 x 1.5 mm ² / 3 x 14 AWG	70	-			
 9009 IEC Geräteanschlusstecker E für Kabelmontage, gerade	-	E	diverse 3 x 1.5 mm ²	70	IP20			
 4022 IEC Gerätesteckdose C13 für Kabelmontage, gerade	Netzanschlussleitung	- C13	diverse 3 x 1.5 mm ²	70	IP20			

Kabelstecker (PG07b)

	Type	Montageart	Stecker Dose	Kabeldurchmesser Litzen	Temperatur	Schutzgrad	V- Lock	
	4736 IEC Geräteanschlusstecker E für Kabelmontage, abgewinkelt, max. Kabeldurchmesser 10 mm	Anschlussleitung	E -	10 mm 3 x 1 mm ² / 3 x 16 AWG	70	-		
	4782 IEC Gerätesteckdose C13 für Kabelmontage, gerade	Anschlussleitung	- C13	8.5 mm 3 x 1 mm ² / 3 x 18 AWG	70	-		
	4012 IEC Gerätesteckdose C13 für Kabelmontage, abgewinkelt	Netzanschlussleitung	- C13	diverse 3 x 1 mm ²	70	IP20		
	4785 IEC Gerätesteckdose C13 für Kabelmontage, abgewinkelt	Anschlussleitung	- C13	8.5 mm 3 x 1 mm ² / 3 x 18 AWG	70	-		
	4300-06 IEC Gerätesteckdose C13 für Kabelmontage, abgewinkelt	Anschlussleitung	- C13	8.5 mm 3 x 1 mm ² / 3 x 18 AWG	70	-		
	4781 IEC Gerätesteckdose C15 für heisse Anwendungen 120°C, für Kabelmontage, gerade	Anschlussleitung	- C15	8.5 mm 3 x 1 mm ² / 3 x 18 AWG	120	-		
	8101 IEC Gerätesteckdose C15 für Kabelmontage, gerade	Netzanschlussleitung	- C15	diverse 3 x 1.5 mm ²	120	IP20		
	4784 IEC Gerätesteckdose C15 für heisse Anwendungen 120°C, für Kabelmontage, abgewinkelt	Anschlussleitung	- C15	8.5 mm 3 x 1 mm ² / 3 x 18 AWG	120	-		
	4771 IEC Gerätesteckdose C15A für sehr heisse Anwendungen 155°C, für Kabelmontage, gerade	Netzanschlussleitung	- C15A	diverse 3 x 1 mm ² / 3 x 14 AWG	155	IP20		
Nennstrom AC max IEC UL: 16 A 20 A								
	1658 IEC Gerätesteckdose C21, für sehr heisse Anwendungen 155°C, für Kabelmontage, gerade	Anschlussleitung	- C21	16 mm 3 x 1.5 mm ² / 3 x 10 AWG	155	-		
new								

Kabelstecker (PG07b)

	Type	Montageart	Stecker Dose	Kabeldurchmesser Litzen	Temperatur	Schutzgrad	V-Lock 00	
	4796 IEC Geräteanschlussstecker I für Kabelmontage, gerade	Anschlussleitung	I -	8 (10) mm 3 x 1.5 mm ² / 3 x 14 AWG	70	-		
	4789 IEC Geräteanschlussstecker I für Kabelmontage, abgewinkelt	Anschlussleitung	I -	- -	70	-		
	0922 IEC Geräteanschlussstecker I für Kabelmontage, gerade	Anschlussleitung	I -	12 mm 3 x 12 AWG	70	IP40		
	4795 IEC Gerätesteckdose C19 für Kabelmontage, gerade	Anschlussleitung	- C19	8 (10) mm 3 x 1.5 mm ² / 3 x 14 AWG	70	-		
	4790 IEC Gerätesteckdose C19 für Kabelmontage, abgewinkelt	Anschlussleitung	- C19	- -	70	-		
	0104U IEC Gerätesteckdose C19 für Kabelmontage, gerade	Netzanschlussleitung	- C19	diverse 3 x 2.1 mm ² / 3 x 14 AWG	70	IP20		
	0921 IEC Gerätesteckdose C19 für Kabelmontage, gerade	Anschlussleitung	- C19	12 mm 3 x 12 AWG	70	-		
	1659 IEC Gerätesteckdose C21, für sehr heisse Anwendungen 155°C, für Kabelmontage, abgewinkelt	Anschlussleitung	- C21	16 mm 3 x 2.5 mm ² / 3 x 10 AWG	155	-		

new