




















Produktübersicht Sicherungshalter










www.schurter.com/de/pg02

Type	Leistungsaufnahme Nennspannung	Sicherungseinsatz	Schutzgrad	Anschlüsse	RoHS	REACH	UL	CSA	UL	UL	UL	UL	UL	UL	UL	UL	UL	UL	UL
Montageart Seite: Einbau auf DIN-Schiene -																			
	FSO Sicherungshalter, 35 mm DIN-Schiene, 10.3 x 38 mm, 1000 VDC	4 W 1000 VDC	10.3 x 38 mm	IP 20															
Montageart Seite: Einbau in Platten -																			
	FQE Geschlossener Sicherungshalter, Lötanschluss, 5x20 mm	2.5 W / 6.3 A 250 VAC	5 x 20 mm	-															
Phase Out																			
Montageart Seite: Einbau in Platten frontseitig																			
	FUS Geschlossener Sicherungshalter, 5 x 20 / 6.3 x 32 mm, Schlitz / Fingergrip, Schnapp stufenlos	4 W / 16 A 500 VAC	5 x 20 / 6.3 x 32 mm	IP 67															
new																			
	FPG1 Geschlossener Sicherungshalter, 5 x 20 mm, Schlitz/Fingergrip, IP 40 / IP 67, IEC 60335-1	2.5 W / 10 A 250 VAC	5 x 20 mm	IP 40 / IP 67															
	FEF Geschlossener Sicherungshalter, 5 x 20 mm, Schlitz/Fingergrip, IP 40 / IP 54	3.2 W / 10 A 250 VAC	5 x 20 mm	IP 40 / IP 54															
	FIO Geschlossener Sicherungshalter, 5 x 20 mm, Schlitz, IP 40 / IP 65	2.5 W / 10 A 250 VAC	5 x 20 mm	IP 40 / IP 65															
	FEP Geschlossener Sicherungshalter, 5 x 20 mm, Fingergrip	2.5 W / 6.3 A 250 VAC	5 x 20 mm	IP 42															
	FIN Geschlossener Sicherungshalter, 5 x 20 mm, Schlitz, IP 67	2.5 W / 10 A 250 VAC	5 x 20 mm	IP 67															
	FBS1 Geschlossener Sicherungshalter, 5 x 20 mm, Schlitz/Fingergrip, PC3, medizinal	1.6 W / 6.3 A 250 VAC	5 x 20 mm	IP 40															











Sicherungshalter (PG02)

	Type	Leistungsaufnahme Nennspannung	Sicherungseinsatz	Schutzgrad	Anschlüsse	RoHS	Green	UL	CSA	UL	CSA	UL	CSA	UL	CSA	UL	CSA	UL	CSA
	FIZ Geschlossener Sicherungshalter, 5 x 20 mm, Schlitz, 4 W / 16 A, IP 40 / IP 67	4 W / 16 A 250 VAC	5 x 20 mm	IP 40 / IP 67		•					•	•							•
	231411 Geschlossener Sicherungshalter, 5 x 20 mm, Fingergrip, Löt	1.3 W / 6.3 A 250 VAC	5 x 20 mm	IP 40		•													
	FPG3 Geschlossener Sicherungshalter, 5 x 20 mm, Schlitz/Fingergrip, Schnapp stufenlos, 1.0 - 3.0 mm, IEC 60335-1	2.5 W / 10 A 250 VAC	5 x 20 mm	IP 40		•	•				•	•							•
	FEF_Snap_ Geschlossener Sicherungshalter, 5 x 20 mm, Schlitz/Fingergrip, Schnapp, 0.75 - 3.0 mm	3.2 W / 10 A 250 VAC	5 x 20 mm	IP 40		•	•				•	•							•
	FPG6 Geschlossener Sicherungshalter, 5 x 20 mm, Schlitz, Press, IEC 60335-1	2.5 W / 10 A 250 VAC	5 x 20 mm	IP 40 / IP 67		•	•				•	•							•
	231549P Geschlossener Sicherungshalter, 6.3 x 32 mm, Fingergrip, NF, IP 68	3.6 W / 16 A 250 VAC	6.3 x 32 mm	IP 68		•													
	FEU Geschlossener Sicherungshalter, 5 x 20 / 6.3 x 32 mm, Schlitz	4 W / 10 A 250 VAC	5 x 20 / 6.3 x 32 mm	IP 40		•	•				•	•							•
	FEU_Med_ Geschlossener Sicherungshalter, 5 x 20 / 6.3 x 32 mm, Schlitz, medizinal	4 W / 10 A 250 VAC	5 x 20 / 6.3 x 32 mm	IP 40		•	•	•			•	•							•
	FEU_Grip_ Geschlossener Sicherungshalter, 5 x 20 / 6.3 x 32 mm, Fingergrip	4 W / 10 A 250 VAC	5 x 20 / 6.3 x 32 mm	IP 40		•	•				•	•							•
	FEC Geschlossener Sicherungshalter, 5 x 20 / 6.3 x 32 mm, Schlitz/Fingergrip, IEC: 500 VAC, UL/CSA: 600 VAC/DC	4 W / 10 A 500 VAC	5 x 20 / 6.3 x 32 mm	IP 40		•					•	•							•

Sicherungshalter (PG02)

	Type	Leistungsaufnahme Nennspannung	Sicherungseinsatz	Schutzgrad	Anschlüsse	RoHS	REACH	UL	CSA	UL	UL	UL	UL	UL	UL	UL	UL	UL	UL	UL			
	FUL FUL, Geschlossener Sicherungshalter, 5 x 20 / 6.3 x 32 mm, Schlitz	4 W / 16 A 250/500 VAC	5 x 20 / 6.3 x 32 mm	IP 40 / IP 67		•																	
	23530P Geschlossener Sicherungshalter, 10.3 x 38 mm, Fingergrip	4.5 W / 25 A 600 VAC	10.3 x 38 mm	IP 40 / IP 67		•																	
Montageart Seite: Einbau in Platten rückseitig																							
	FPG2 Geschlossener Sicherungshalter, 5 x 20 mm, Schlitz/Fingergrip, rückseitig, IP 40 / IP 67, IEC 60335-1	2.5 W / 10 A 250 VAC	5 x 20 mm	IP 40 / IP 67		•	•																
	23316P Geschlossener Sicherungshalter, 5 x 20 mm, Fingergrip, rückseitig, NF, IP 40 / IP 67	1.5 W / 6.3 A 250 VAC	5 x 20 mm	IP 40 / IP 67		•																	
	23312P Geschlossener Sicherungshalter, 6.3 x 32 mm, Fingergrip, rückseitig, NF	2.5 W / 10 A 250 VAC	6.3 x 32 mm	IP 40 / IP 67		•																	
	231600P Geschlossener Sicherungshalter, 4.7 x 16 mm, Fingergrip, rückseitig	1 W / 5 A 250 VAC	4.7 x 16 mm	IP 67		•																	
Montageart Seite: Inline -																							
	FDI Inline Sicherungshalter, 5x20 / 6.3x32 mm	2.5 W / 6.3 A 32 VAC	5 x 20 / 6.3 x 32 mm	IP 40		•	•																
Montageart Seite: Leiterplatte -																							
	FPG4 Geschlossener Sicherungshalter, 5 x 20 mm, Schlitz/Fingergrip, vertikal, IEC 60335-1	2.5 W / 10 A 250 VAC	5 x 20 mm	IP 40		•	•																
	FAF Geschlossener Sicherungshalter, 5 x 20 mm, Schlitz, vertikal, IP 40 / IP 54	2 W / 6.3 A 250 VAC	5 x 20 mm	IP 40 / IP 54		•	•																

Sicherungshalter (PG02)

	Type	Leistungsaufnahme Nennspannung	Sicherungseinsatz	Schutzgrad	Anschlüsse	RoHS	Green	REACH	US	UL	UL	UL	UL	UL	UL
	FAP Geschlossener Sicherungshalter, 5 x 20 mm, Fingergrip, vertikal, PC1	1.6 W / 6.3 A 250 VAC	5 x 20 mm	IP 40		•	•		•	•					
	231409 Geschlossener Sicherungshalter, 5 x 20 mm, Fingergrip, horizontal oder vertikal	1.3 W / 10 A 250 VAC/DC	5 x 20 mm	IP 40		•									•
	FPG5 Geschlossener Sicherungshalter, 5 x 20 mm, Schlitz/Fingergrip, horizontal, IEC 60335-1	2.5 W / 10 A 250 VAC	5 x 20 mm	IP 40		•	•			•	•				•
	FBS2 Geschlossener Sicherungshalter, 5 x 20 mm, Schlitz/Fingergrip, horizontal, PC3, medizinal	1.6 W / 6.3 A 250 VAC	5 x 20 mm	IP 40		•	•	•		•					•
	FAB Geschlossener Sicherungshalter, 5 x 20 mm, Schlitz, horizontal	2.5 W / 10 A 250 VAC	5 x 20 mm	IP 40		•	•			•	•				•
	FAS Geschlossener Sicherungshalter, 5 x 20 mm, Fingergrip, horizontal, PC1	1.6 W / 6.3 A 250 VAC	5 x 20 mm	IP 40		•	•			•	•				•
	FPG7 Geschlossener Sicherungshalter, 5 x 20 mm, Schlitz/Fingergrip, horizontal, SMD, IEC 60335-1	2.5 W / 10 A 250 VAC	5 x 20 mm	IP 40		•	•			•	•				•
	FAC Geschlossener Sicherungshalter, 5 x 20 / 6.3 x 32 mm, Schlitz/Fingergrip, vertikal	3.2 W / 10 A 250 VAC	5 x 20 / 6.3 x 32 mm	IP 40		•	•			•	•				•
	FUA Geschlossener Sicherungshalter, 5 x 20 / 6.3 x 32 mm, Schlitz, vertikal	4 W / 16 A 250/500 VAC	5 x 20 / 6.3 x 32 mm	IP 40		•				•	•				•
	FAU Geschlossener Sicherungshalter, 5 x 20 / 6.3 x 32 mm, Schlitz, horizontal	3.2 W / 10 A 250 VAC	5 x 20 / 6.3 x 32 mm	IP 40		•	•			•	•				•

Sicherungshalter (PG02)

	Type	Leistungsaufnahme Nennspannung	Sicherungseinsatz	Schutzgrad	Anschlüsse	RoHS	Green	UL	CS	UL	UL	UL
	FUP Geschlossener Sicherungshalter, 5 x 20 / 6.3 x 32 mm, Schlitz, horizontal	4 W / 16 A 250/500 VAC	5 x 20 / 6.3 x 32 mm	IP 40		•			•	•		•